



MILCAP

TUYAU ALIMENTAIRE POUR LA COLLECTE DE LAIT

- **Tube** : NR blanc, aspect lisse de qualité alimentaire.
- **Revêtement** : NR bleu, aspect bandelé.
- **Armature** : Tresse textile.
Double spirale en acier galvanisé de haute résistance.
- **Conditionnement** : En couronnes de 20 et 40 m du diamètre 51 à 63 et couronnes de 20 m pour le diamètre 76.



MILCAP						
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Poids g/m	P.S. bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure	Prix H.T. €/m
43	54	1350	8	24	90	
51	63	1800	8	24	105	
53	65	1900	8	24	110	
63	75	2100	8	24	130	
76	89	3000	8	24	160	

UTILISATIONS :

- Aspiration / Refoulement de liquides alimentaires délicats.
- Résistance à la température :
de - 30° C à + 80° C.
- Tenue en dépression : - 0,8 bar.
- Agréée pour alcools titrant jusqu'à 95°.
- Tuyau caoutchouc
exceptionnellement souple et très léger conçu pour la collecte du lait.
- Transfert de liquides alcoolisés réputés délicats (ex : le cognac) ou d'alcools titrant jusqu'à 95°, sans altération de goût de couleur et d'odeur.
- Grande maniabilité : 3 fois moins d'efforts pour le courber qu'avec un tuyau caoutchouc alimentaire standard.
- Revêtement résistant aux frottements (abrasion) et aux intempéries.
- Tube anti-abrasif (pulvérulents alimentaires).

RACCORDEMENT :

Montages possibles de raccords de type-symétrique, vigneron (ex : Macon), SMS, DIN, Clamp, par sertissage, filage, colliers de serrage selon les cas.