



COLLECTOR®

TUYAU POUR L'EQUIPEMENT DES CAMIONS-CITERNES

- **Pression de service** : 6 bar.
- **Pression limite de non-éclatement** : 18 bar.
- **Dépression autorisée** : < 0 bar : - 0,8 bar.
- **Robe intérieure** :
 - Blanche.
 - Homogène, lisse.
 - SBR/NR (caoutchouc au styrène-butadiène/caoutchouc naturel)
 - Inodore et insipide.
 - Résistante au lait cru.
 - Insensible aux détergents courants.
 - Résistante à l'eau chaude jusqu'à + 70° C (pointes + 90° C).
 - Correspond aux exigences de la législation nationale pour le transport de produits alimentaires.
- **Insertions** :
 - Plis textiles avec hélice en fil d'acier.
- **Robe extérieure** :
 - Bleue.
 - Marquage avec estampille rouge COLLECTOR.
 - Extrêmement résistante à l'abrasion, à l'ozone et au vieillissement.
- **Conditionnement** : En couronnes de 40 m.



MONTAGE PRÉCONISÉ AVEC COQUILLES RS

COLLECTOR®				
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Rayon de courbure mm	Poids Kg/m	Prix H.T. €/m
38	49	80	1,2	
40	51	80	1,3	
45	56	90	1,4	
50	61	100	1,5	
53	64	110	1,6	
63	75	130	2,2	