



PYROPAL® 164 L

TUYAU POUR VAPEUR A BASSE PRESSION SELON DIN 2825

- **Robe intérieure :**
 - Homogène, lisse.
 - EPDM, noire, conductible.
 - Résistante à la vapeur jusqu'à + 164° C (seulement en circuit ouvert).
 - Résistante à l'eau chaude jusqu'à + 120° C au maximum.
- **Insertions :**
 - 2 plis textiles.
- **Robe extérieure :**
 - Noire, piquetée.
 - EPDM.
 - Résistante à l'abrasion, ozone, UV, aux températures élevées et au vieillissement.
 - Conductible ($R < 10^6$).
 - Marquage : spirale rouge avec onde noire intégrée et estampille en spirale avec les caractéristiques techniques suivantes :
" PYROPAL 164 L - DIN 2825 - DAMPF - PN 6 - EPDM - DN... mois/année ".
- **Conditionnement :** En couronnes de 40 m.

MONTAGE PRÉCONISÉ AVEC COQUILLES RS

PYROPAL® 164 L				
Ø INT. en mm	Ø EXT. en mm	Rayon de courbure mm	Poids Kg/m	Prix H.T. €/m
13	25	80	0,4	
19	33	115	0,6	
25	40	250	0,85	

Autres diamètres sur demande.

Pression de service maximale pour vapeur saturée : 6 bar.

Pression d'éclatement 60 bar au maximum.