



GAINE PVC TYPE 2

GAINE ASPIRATION PVC

- **Tube** : Intérieur lisse.
- **Revêtement** : Ame en PVC souple gris foncé.
- **Armature** : Spirale en PVC rigide noyée dans la paroi.
- **Conditionnement** :
 - En couronnes de 50 m du diamètre 20 au 40.
 - En couronnes de 30 m du diamètre 50 au 90.
 - En couronnes de 20 m du diamètre 100 au 150.
 - En couronnes de 10 m de diamètre 160 au 300.



GAINE PVC TYPE 2

Diam. INT. en mm	Poids g/m	Dépression en bar	Rayon de courbure mm	Prix H.T. €/m
20	123	0,50	30	
25	155	0,40	30	
30	195	0,40	35	
32	205	0,40	35	
35	230	0,40	35	
38	260	0,35	45	
40	280	0,35	50	
50	430	0,35	60	
60	500	0,30	70	
70	580	0,30	90	
75	640	0,30	100	
80	750	0,30	110	
90	850	0,30	125	
100	970	0,30	140	
110	1100	0,30	150	
120	1200	0,30	160	
125	1270	0,30	170	
140	1450	0,30	175	
150	1600	0,30	180	
160	1780	0,30	190	
180	2000	0,25	300	
200	2200	0,25	400	
250	3300	0,20	450	
300	4000	0,20	1000	

UTILISATIONS :

- Equipement de machines à bois, pour aspiration des copeaux
- Aéraulique : aspiration de fumées et de vapeurs.
- Pulvérisation agricole.
- Température : de - 15° C à + 60° C.
- Très bonne résistance mécanique.
- Grande souplesse.
- Gaine légère.
- Faibles pertes de charge grâce à une âme lisse.